

Krunt

Triflex Glass Primer

Toote informatsioon

Kasutuskoht

Triflex Glass Primer'it kasutatakse poleerimata klaasi krundina erinevates Triflex'i süsteemides.

Omadused

Ühekomponentne klaasikrunt.

Triflex Glass Primer'il on järgmised omadused:

- Kiiresti kuivav
- Kiiresti ülekaetav
- Madala viskoossusega

Pakend

Üksik metallpurk

750 ml Triflex Glass Primer

Toonid

Läbipaistev

Ladustamine

Säilivusaeg avamata anumas umbes 12 kuud. Hoida kuivas ja jahedas ruumis temperatuuril üle 0°C. Kaitse ladustamisel ja ehitusplatsil otsese päikese eest.

Kasutustingimused

Triflex Glass Primer'it saab kasutada olukorras, kus aluspinna- ja õhutemperatuur on vahemikus 0°C kuni +35°C.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema jäävaba ja kuiv ning sellel ei tohi olla lahtisi osakesi, rasvu ega õli. Nakkumist aluspinnaga tuleb igal üksikjuhul eraldi kontrollida.

Materjali kulu

Ligikaudu 0.05 l/m² (50ml)



Kuivamisaeg

Ülekaetav peale: ligikaudu 15 minutit +20°C juures

Ülekaetav kuni: ligikaudu 3 tundi +20°C juures

Märkused eriohtude kohta

Vaata Ohutuskaarti, jagu 2

Ohutuse näpunäited

Vaata Ohutuskaarti, jagu 7 ja 8

Meetmed tulekahju ja õnnetuste korral

Vaata Ohutuskaarti, jagu 4, 5 ja 6

Üldised märkused

Me garanteerime oma toodetele järjepideva kõrge kvaliteedi. Mitte-Triflex tooteid ei tohi kasutada Triflex süsteemides.

Nõuanded, mis me anname seoses meie toodete paigaldusega põhinevad ulatuslikul arendustööl ja pikajalisel kogemusel ja on meie teadmistekohaselt õiged. Tulenevalt objektile esinevatest pajudest nõuetest ja erinevatest tingimustest, peab paigaldaja testima materjali sobivust vastavalt eesmärgile. Tehniline teave võib muutuda ilma etteatamiseta, et tagada toodete tehniline arendamine või täiustamine.

Oluline märkus:

Klaasikrundi kasutamisel tuleb kanda spetsiaalseid aluskindaid