

Krunt

Triflex Primer 610

Toote informatsioon

Kasutuskoht

Triflex Primer 610 on kiiresti kuivav krunt universaalseks kasutamiseks ja nakke parandamiseks problemaatilistel aluspindadel. Krunti võib pinnale kanda pintsli, rulliga või pihustades.

Omadused

Ühekomponentne, kiiresti kõvenev, vedel nakkeparandaja FPO plast- ja EPDM kummimembraanidele.

Pakend

Metallpurk

0.10 l Triflex Primer 610
0.50 l Triflex Primer 610

Toonid

Kollakas

Ladustamine

Säilivusaeg avamata anumus umbes 6 kuud. Hoida kuivas ja jahedas ruumis temperatuuril üle 0°C. Kaitse ladustamisel ja ehitusplatsil otsese päikese eest.

Kasutustingimused

Triflex Primer 610't saab kasutada olukorras, kus aluspinna- ja õhutemperatuur on vahemikus +5°C kuni +35°C.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv ning sellel ei tohi olla lahtisi osakesi, rasvu ega õli. Nakkumist aluspinnaga tuleb igal üksikjuhul eraldi kontrollida.

Paigalduse ajal peab aluspinna temperatuur olema vähemalt 3°C üle kastepunkti. Alla selle võib vesi kondenseeruda aluspinnale ja rikkuda nakke.

Materjali kulu

Ligikaudu 40 kuni 80 g/m², olenevalt kasutuskohast



Kuivamisaeg

Vihmakindel peale: ligikaudu 20 minutit +20°C juures
Ülekaetav peale: ligikaudu 20 minutit +20°C juures

Märkused eriohtude kohta

Vaata Ohutuskaarti, jagu 2

Ohutuse näpunäited

Vaata Ohutuskaarti, jagu 7 ja 8

Meetmed tulekahju ja õnnetuste korral

Vaata Ohutuskaarti, jagu 4, 5 ja 6

Üldised märkused

Me garanteerime oma toodetele järjepideva kõrge kvaliteedi. Mitte-Triflex tooteid ei tohi kasutada Triflex süsteemides.

Nõuanded, mis me anname seoses meie toodete paigaldusega põhinevad ulatuslikul arendustööl ja pikajalisel kogemusel ja on meie teadmiskohaselt õiged. Tulenevalt objektile esinevatest pajudest nõuetest ja erinevatest tingimustest, peab paigaldaja testimata materjali sobivust vastavalt eesmärgile. Tehniline teave võib muutuda ilma etteteatamiseta, et tagada toodete tehniline arendamine või täiustamine.