



Käiguteed, rõdud, terrassid, trepid

Kasutus, hooldus ja puhastamine

Üldine hooldus ja kontroll

Triflexi käiguteede, rõdude ja terrasside hüdroisolatsiooni-, pinnakatte- ja kaitsesüsteemid on ülesehitatud võimalikult hooldusvabaks. Hea majapidamise huvides on siiski soovitatav tehtuid pindu kontrollida vähemalt kaks korda aastas, ideaaljuhul kevadel ja sügisel.

Kindlasti kontrollida pinnakatte seisukorda peale tormi (tuule kiirus 18 m/s ja enam)

Hooldus

- Veenduge, et käiguteele, rõdule või terrassile pääseb turvaliselt, järgides asjakohaseid tervise- ja ohutusprotseduure
- Eemaldage käiguteelt, rõdult või terrassilt praht ja kõik esemed, mis võivad pinda kahjustada. Ärge lükake sodi vee äravooluavadesse või renni
- Eemaldage ettevaatlikult pinnale kasvanud taimed
- Kontrollige ja puhastage regulaarselt väljalaskeavasid, äravooluauke, vihmaveerenne, lehtreid jne.
- Veenduge, et vihmaveesüsteem koos äravoolutorudega toimiks takistusteta

Kontroll

- Kontrollige visuaalselt kõiki detaile, et tuvastada võimalikke lahtitunud kohti kuhu vesi vahele saab minna
- Kontrollige, kas paigaldatud Triflexi süsteemidel on mehaanilisi või keemilisi kahjustusi
- Kontrollige, kas tuulekastil (kui see on olemas) on märke vee sissetungimisest, märgadest laikudest, veest määrdunud kohtadest jne.
- Kontrollige, et kaitsvad metallist liistud ja plekid oleksid kindlalt fikseeritud
- Kontrollige, kas paigaldatud mastiksitel, hermeetikutel ja vuugitäidetel esineb märke nende vananemisest või vee läbilaskmisest
- Kontrollige hoone teisi komponente nt. balustraadid, parapetid, seina krahvid ja fassaadid jms. et need oleksid terved

Ehitise omanik peaks pidama arvestust kõigi kontrollide ja hoolduste üle. Kõigist tähelepanekutest, mis on seotud paigaldatud Triflexi süsteemidega ning vajavad parandamist või lisakontrolli, tuleks võimalikult kiiresti teatada algselle paigaldajale.

Parandamine

Mehaaniliste ja muude kahjustuste piirkonnad peab pärast nende ilmumist paigaldaja parandama võimalikult kiiresti. Konkreetsete soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega Katuse Profid OÜ.

Detailide lisamine ja eemaldamine

Enne ehituslike tööde teostamist, näiteks läbiviikude tegemine, antennide, seadmete ja reklaami paigaldamine, konstruktsioonide muutmise jne ja mis puudutavad paigaldatud Triflexi süsteemide terviklikkust, tuleb konsulteerida ettevõttega Katuse Profid OÜ

Üldine kaitse

Kui Triflexiga töödeldud alad võivad kasutusest tulenevalt või muudest ettetulevatest töödest kahjustada saada ja saastuda, tuleks paigaldatud süsteemide kaitsmiseks rakendada sobivaid ettevaatusabinõusid.

Puhastamine

Kui Triflexi süsteemid vajavad puhastamist, soovitame järgmisi meetodeid:

Survepesu

- Pühkige käsitsi harjaga ära kõik lahtised osakesed, tolm, mustus jne.
- Veenduge, et kõik lehtid, äravooluavad, vihmaveerennid ja -torud oleksid puhtad ja ei oleks ummistunud
- Kasutage külma või sooja (<50°C) vee survepesu heakskiidetud pesuvahendi või rasvaeemaldusvahendi lahusega. Survepesuri pea peab kogu aeg töötamise ajal jääma Triflexi pinnast vähemalt 500 mm kaugusele ja rõhk peab jääma alla 1500 psi
- Soovitatav on jätta pesuvahendi lahus umbes 15 minutiks pinnale seisma
- Pärast pesemisvahendi kasutamist harjata või hõõruda mopiga raskesti eemalduva mustusega piirkondi
- Loputage pind puhta külma veega. Survepesuri pea peab kogu aeg töötamise ajal jääma Triflexi pinnast vähemalt 500 mm kaugusele ja rõhk peab jääma alla 1500 psi
- Lükake pinnalt kaabitsaga liigne vesi äravooluavasse või renni

Põrandapuhastusmasinad

- Eelneval nõusolekul võib Triflexi poolt aksepteeritud seadmete ja meetoditega kasutada käiguteede, rõdu- ja terrassisüsteemide puhastamiseks suure ketta läbimõõduga ühekettalist põrandapuhastusmasinaid.

Kuivatiga mehaanilised puhastusmasinad

- Eelneval nõusolekul võib Triflexi poolt aksepteeritud seadmete ja meetoditega kasutada käiguteede, rõdu- ja terrassisüsteemide puhastamiseks kuivatiga mehaanilisi puhastusmasinaid.

Oulised märkused kõigi puhastusmeetodite kohta

- Vee temperatuur ei tohi ületada 50°C
- Kasutada tohib ainult lahustivaba, alkoholivaba ja söövituvaba ning Triflexi poolt heakskiidetud pesuvahendeid või rasvaeemaldusvahendeid
- Puhastades ei tohi lasta veel tungida veekindlate kihtide taha
- Puhastusmeetodid ja kasutatud materjalid, mis ei vasta Triflexi juhiste, võivad garantii kehtetuks muuta

Pindpinevus

Vahetult pärast paigaldamist lühikese aja jooksul võib pinnal pindpinevuse tõttu olla mullikujulised veetilgad. Pindpinevuse efektist saab lahti kui puhastada vastavalt käesolevale andmelehele. Teise võimalusena võite lihtsalt kasutada kätepesuvedeliku lahust ja hõõruda kergelt pehme harjaga ja loputada puhta veega.

Jää / lume sulatamine ja koristamine

Jäätörjevahendeid, mis võivad põhjustada terase korrosiooni, ei tohiks kasutada juhul, kui korrodeeruvad pinnad pole täielikult kaitstud ja veekindlad.

Soovitatakse kasutada selliseid jäätörjevahendeid, mis lahustuvad ega jäta käiguteele, rõdudele või terrassile ebameeldivat määrdunud jääke.

Triflexi käiguteede, rõdude ja terrasside hüdroisolatsiooni- ja pindamissüsteemid on vastupidavad tavalistele jäätumisvastastele materjalidele, sealhulgas:

- Kivisool (soovitatavalt valge)
- Naatriumatsetaadil põhinevad jäätörjevahendid
- Kaaliumatsetaadil põhinevad jäätörjevahendid
- Kaltsiumkloriidi helbed
- Prilleeritud Karbamiid

Olulised märkused kõigi jäätörjemeetodite kohta:

- Kasutada tohib ainult Triflexi heakskiidetud jäätörjevahendeid
- Triflexi juhistele mittevastavad jäätörjemeetodid ja -materjalid võivad garantii kehtetuks muuta

Lume koristamine

- Lumekoristus on vajalik, kui lumekoormus hakkab ohustama kandekonstruktsioonide kandevõimet või kui räästale kogunenud jääpurikad muutuvad ohtlikuks madalamal asuval katuse osale või all olevatele objektidele ja inimestele
- Lumekoristusel jätta pinnale ca 10 cm lumekiht. Täielikuks puhastamiseks kasuta ülalkirjeldatud jäätörjevahendeid. Ära viska lund ülemiselt tasapinnalt alumisele, et vältida üleliigset koormust alumistele hoonekonstruktsioonidele
- Jääd ei tohi eemaldada raiudes

Oluline märkus

Nõuanded, mida pakume oma toodete kasutamise, hooldamise ja puhastamise kohta, põhinevad paljude aastate kogemustel ja on antud meie parimate teadmiste kohaselt. Hoonele esitatavate nõuete mitmekesisus ja kasutus erinevates tingimustes teeb aga vajalikuks iga meetodi või toote sobivuse testimist igal konkreetsel juhul. Jätame endale õiguse teha muudatusi vastavalt tehnilistele arengutele või täiustustele.