



Spetsifikatsioonid

Triflex ProPark'i toimivusomadused vastavalt DAfStb remondijuhisele ja DBV andmelehele mitmekorruseliste parkimismajade ja maa-aluste parkimismajade jaoks, jaanuar 2018 väljaanne:

Rida	Omadused	Testi meetod	Nõue	Triflex ProPark
1	Hõõrdumiskindlus	DIN EN ISO 5470-1	Massikadu < 3000 mg Hõõrderatas: H22/1000 Tsüklid/koormus 1000 g Lisaks peavad olema täidetud DIN-nõuded EN 13813 (vt jaotis A 3.2).	Täidetud
	Kulumiskindlus	DIN EN 13892-4	Vähemalt klass AR1 vastavalt standardile DIN EN 13813	Täidetud
2	CO ₂ läbilaskvus	DIN EN 1062-6	$s_d > 50 \text{ m}$	Täidetud
3	Veeauru läbilaskvus	DIN EN ISO 7783	Klass III: $s_d > 50 \text{ m}$	Täidetud
4	Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvus	DIN EN 1062-3	$w < 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5})$	Täidetud
5	Nakkuvus pärast temperatuurikõikumiste taluvuse katsetamist. Kasutamiseks välitingimustes, kus esineb sulatussool: äikesevihma mõju (temperatuurišokk) (10x) ja külmumis-sulatamise vahelduva mõju soolakahjustusega (50x)	DIN EN 13687-2 DIN EN 13687-1	Pärast termilist tsüklit a) Pragusid, mulle ja eraldumist ei ole b) Tõmbekatte $\geq 1,5$ (1,0) N/mm ²	Täidetud Täidetud
6	Vastupidavus tugevale keemilisele rünnakule Klass I: 3d ilma surveta Testvedelikud: Grupid 1, 3 ja 10 vastavalt standardile DIN EN 13529	DIN EN 13529	24 tundi pärast kattekihi eemaldamist katsevedelikust, kõvaduse vähenemine alla 50%, mõõdetuna Buchholzi sissevajutuskatse, EN ISO 2815 või Shore'i kõvaduse, EN ISO 868 järgi	Täidetud
7	Dünaamiliste pragude sildamisvõime peale DIN EN 1062-11, 4.1 kohast konditsioneerimist – 7 päeva temperatuuril 70 °C reaktsioonvaigusüsteemide puhul	DIN EN 1062-7	B 4.2 (-20 °C) ja A 3 (20 °C) (vastavalt DIN EN 1062-7)	Täidetud
8	Veekindlus	DIN EN 14224:2 010 and ETAG	Vee läbitungimine puudub	Täidetud
9	Löögitugevus	DIN EN ISO 6272-2	Klass I, $\geq 4 \text{ Nm}$	Täidetud
10	Mahatõmbamise katse	DIN EN 1542	≥ 1.5 (1.0) N/mm ²	Täidetud
11	Tuletundlikkus pärast pealekandmist	DIN EN 13501-1	Ei kohaldata	Täidetud
12	Haarde / libisemiskindlus	DIN EN 13036-4	Klass III: > 55 ühikut testitud märgades tingimustes (välistingimustes)	Täidetud
13	Tuletundlikkus	DIN EN 13501-1		V1: B _{fl} -s1 V2: B _{fl} -s1 V3: B _{fl} -s1
14	Ratta ülesõidud hüdroisolatsiooni pinnakaitse peal, versioon 2, Triflex Ceryl M 264-ga		8 miljonit ratta ülesõitu	Täidetud



Specifications

15	Libisemiskindluse klass	DIN 51130		V1: R12 V6 V2: R13 V10 V3: R13 V10
16	Dünaamiline pragude sildamise võime betoonil Triflex ProDetail'i puhul liitepiirkonnas ja Triflex ProPark'i puhul põrandapiirkonnas	DIN EN 1062-7	Maksimaalne prao laienemine 3 mm	3 mm
17	Pragude sildamine R	TP-BEL-B, Osa 3 (väljalase 1995)	Dünaamiline: 0.55 mm -20 °C juures	Täidetud
18	Tehislik ilmastikukindluse katse (UV-kiirgus ja niiskus)	DIN EN 1062-11:2002-10, 4.2	2000 tunni pärast ei ole nähtavaid defekte	Täidetud